

煤油·柴油用电动泵

计量泵系统

CUBE-56系列



对煤油或柴油进行计量加注
附带自动停止功能



- 优点**
- 取出量一目了然
 - 可管理使用量
 - 分装容器加满时自动停止 无需担心溢出
- 特点**
- 配备流量计和可自动停止喷枪
 - 将喷枪收纳后泵会自动断电
 - 提供台式(T)·壁挂式(K)·立式(S)三种选择

※不可用于煤油·柴油以外的液体

计量泵系统

CUBE-70K



根据设定量自动停止
每分钟大容量70L



- 优点**
- 可预设排出量, 不会多出液体
 - 可管理使用量
 - 分装容器加满时自动停止, 无需担心溢出
- 特点**
- 配备定量预设流量计和可自动停止喷枪
 - 将喷枪收纳后泵会自动断电
 - 采用壁挂式

※机身不具备打印功能
※不可用于煤油·柴油以外的液体

将油桶中的煤油转移到塑料桶中
希望在测量使用量的同时满桶时能自动停止

现状·问题

- 工作人员未意识到使用量造成浪费
- 加满时煤油可能会溢出
- 泵使用后喷枪放置困难

改善示例

转移到塑料桶时不再发生溢出

- 减少工时
- 改善环境
- 降低运营成本



电动式油桶泵

FA-100系列



- 附带自动停止功能 FA-100ATN
- 附带附流量计喷枪 FA-100K24
- 附带附流量计自动停止喷枪 FA-100ATNK24

- 优点**
- 加满时自动停止不会溢出 (FA-100ATN / FA-100ATNK24)
 - 排出量一目了然, 可管理煤油柴油的使用量 (FA-100K24 / FA-100ATNK24)
- 特点**
- 可选配软管延长 (FA-100ATN 最长4米 FA-100K24 最长10米)

※不可用于煤油·柴油以外的液体
※安装可自动停止喷枪后, 排出量减少至约每分钟17L
※DC12V型号 = 也适用于型号FD-12 (24)

电动便携泵

EVP系列



可高速转移煤油·柴油



- 双端软管连接型 EVP56-100
- 优点**
- 最大排出量每分钟46L
 - 可连续运转
- 特点**
- 可安装流量计与可自动停止喷枪
 - 附带泄压阀
 - 煤油·柴油专用
 - 也提供200V规格

定制案例 将EVPD56-100的软管设为10米规格时

可转移到10米处
并实现自动停止 ※

改善示例

即使转移至10米处
加满时也不会溢出 ※

现状·问题

- 加满时有溢出风险
- 无法转移至10米以外

缩短工作时间 减少工时

重劳働負担軽減

※安装可自动停止喷枪时

※不可用于煤油·柴油以外的液体

CUBE / FA-100系列规格表

□ 煤油·柴油

No.	1	2	3	4	5	6	7
图片							
型号	CUBE-56T	CUBE-56K	CUBE-56S	CUBE-70K	FA-100ATN	FA-100K24	FA-100ATNK24
式样	台式	壁挂式	立式	壁挂式	200L密闭式油桶用		
使用液体	煤油·柴油						
电源 (V)	100						
电流 (A)	5.5				2.7		
额定时间 (分)	可连续运转				30		
排出压力 (MPa)	0.15		0.13		0.07		
最大排出量 (1cP时/L/min)	46		70		17	40	17
最大扬程 (m)	10		8		7		
最大吸程 (m)	2						
附件	喷枪	可自动停止喷枪A60			可自动停止喷枪 ATNH-FA	附流量计喷枪 GN-AL3025K24FA	附流量计自动停止喷枪 ATNH-FAK24
	软管材质 (内径×长度)	耐油橡胶软管(Φ19×4m)		耐油橡胶软管 (Φ25×4m)	耐油橡胶软管(Φ19×2m)		
	流量计	机械式 (机械式数码显示)		预设式	—	数码式 (液晶数字显示)	
接液部材质	吸入端	耐油PVC软管 (Φ25×2m), 附带过滤器			200L油桶用的吸入管		
	机身	FC			AL/钢		
电源线 (m)	2 ※			3	5		
重量 (kg)	25	24	43	25	9.5	8.3	9.9

※CUBE-56系列的电源线长度根据型号可能会有所不同。

EVP系列规格表

□ 煤油·柴油

No.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
图片										
型号	EVP56-100	EVPD56-100	EVPD-56ATN	EVPD-56K24	EVPD-56K24ATN	EVPH56-100	EVPH-56ATN	EVPH-56K24	EVPH-56K24ATN	
式样	泵机身	200L密闭式油桶用				附带双端软管				
使用液体	煤油·柴油									
电源 (V)	100 (也有200V规格)									
电流 (A)	5.5									
额定时间 (分)	可连续运转									
排出压力 (MPa)	0.15									
最大排出量 (1cP时/L/min)	46	20	35	20	46	20	35	20		
最大扬程 (m)	10									
最大吸程 (m)	2									
附件	喷枪	—	手动喷枪 GN-AL3025	可自动停止喷枪 ATNH-25	附流量计喷枪 GN-AL3025K24	附流量计自动停止喷枪 ATNH-25K24	手动喷枪 GN-AL3025	可自动停止喷枪 ATNH-25	附流量计喷枪 GN-AL3025K24	附流量计自动停止喷枪 ATNH-25K24
	排出端	G1×S	耐油橡胶软管 (Φ25×2米), 附带快速流体接头							
	流量计	—	数码式 (液晶数字显示)				数码式 (液晶数字显示)			
接液部材质	吸入端	G1×S	200L油桶用的吸入管, 附带快速流体接头和过滤器				耐油橡胶软管 (Φ25×2米), 附带快速流体接头和过滤器			
	机身	FC	FC/Bs	FC	FC/Bs	FC	FC/Bs	FC	FC/Bs	FC
密封圈	NBR									
电源线 (m)	2									
重量 (kg)	7.4	12	13.4	12.4	14.4	12	13.4	12.4	14.4	
可安装选配件 ※标准品不包含在内	—	附流量计喷枪 (GN-AL3025K24)	附流量计自动停止喷枪 (ATNH-25K24)	MK33-25D 机械式流量计 (机械式数码显示)		—				

※如需选配安装喷枪或流量计, 需另行准备接头。