

真空吸尘器

气动真空吸尘器

APPQO550系列

气动式 干式 湿式

吸入 吸入 自吸式

适用于切削机械
周边清扫、隔油池
浮油回收



压缩机5马力

粘度 3,000cP以下

- 优点**
- 故障少
 - 可直接放置于市售20L小桶上使用
 - 机身可整体水洗
 - 可连续运转

- 特点**
- 液体满时自动停止 (APPQO550S除外)
 - 需配5马力 (3.75kW) 以上空气压缩机使用

※禁止用于有粉尘爆炸风险或易燃液体

气动真空吸尘器 (附带消音器)

APPQO600系列

气动式 干式 湿式

吸入 吸入 自吸式

低噪音高性能
比传统产品噪音降低17%
吸入量提升12%



压缩机5马力

粘度 3,000cP以下

①全方向排气结构
附带消音器
万向接头

- 优点**
- 可直接放置于市售20L小桶上使用
 - 可连续运转
 - 噪音降低17%
 - 吸入量提高12% (与APPQO550系列相比)

- 特点**
- 全方向排气结构, 排气更顺畅
 - 万向接头方便软管移动
 - 通过喷枪收纳口袋, 可防止液体滴漏

※禁止用于有粉尘爆炸风险或易燃液体

适用于清理研磨机周围地面、油盘内积存的污泥或上层浮油的回收工作。

改善示例

气动驱动, 无起火风险, 使用安全
不易故障, 有助于降低成本



- 现状·问题**
- ☑ 家用吸尘器易损坏
 - ☑ 人工清扫劳动强度大且易弄脏
 - ☑ 担心漏电与起火风险

- 缩短工作时间** **改善环境** **降低运营成本**
- 确保安全** **减轻劳动负担**

气动真空吸尘器

AVC-550SUS系列

气动式 干式 湿式

吸入 吸入 自吸式

全不锈钢材质
即使在水中也不会生锈



压缩机5马力

粘度 3,000cP以下

- 优点**
- 气动驱动 无漏电风险
 - 故障少
 - 主机可水洗
 - 可连续运转

- 特点**
- 推荐使用不锈钢小桶 (APPQO-SK)
 - JIS标准20L小桶用
 - 液体满时 自动停止

适用于食品工厂沟槽中性清洗液或残渣回收

改善示例

使用后可整体水洗
反复保持清洁

- 现状·问题**
- ☑ 普通吸尘器易生锈
 - ☑ 人工清扫劳动强度大且容易弄脏

- 缩短工作时间** **改善环境** **降低运营成本**
- 确保安全** **减轻劳动负担**

※禁止用于有粉尘爆炸风险或易燃液体

大容量气动真空吸尘器

APPQO-HP2

气动式 干式 湿式

吸入 吸入 自吸式

大容量高速回收, 最大200L



压缩机10马力

粘度 3,000cP以下

- 优点**
- 每分钟吸入量为150L(水), 大幅节省工作时间

- 特点**
- 适用于50L、100L、200L油桶 (需配油桶盖)
 - 液体满时 自动停止
 - 建议使用3/8以上空气软管

※油桶和油桶盖为选配件

适用于含有污泥与切屑的油类大量回收

改善示例

可直接回收油桶后交由废弃物处理公司处理

- 现状·问题**
- ☑ 大量污泥或含切屑废液难以处理
 - ☑ 用小桶收集非常耗时

- 缩短工作时间** **减少工时**
- 改善环境** **减轻劳动负担**

※禁止用于有粉尘爆炸风险或易燃液体

AVC-550SUS / APPQO550·600 / APPQO-HP2系列规格表

油 水

No.	1	2	3	4	5	6
图片						
型号	AVC-550SUS	APPQO550S	APPQO550	APPQO600S	APPQO600	APPQO-HP2
回收物	水·水溶性液体·垃圾·切屑 (大于100微米, 小于1厘米) ※1		油·切削油 垃圾·切屑 (大于100微米, 小于1厘米) ※1			
可使用粘度 (cP)	3,000					
空气消耗量 (L/min)	673	525		475		1,050
推荐供气压力 (MPa)	0.4~0.6					
最大吸入量 (L/min)	80			90		150
最大吸程 (m)	2					
附件	油液止回器 (防止液体滴漏)	○ 球体材质 (PVC)	-	○ 球体材质 (PE)	-	○ 球体材质 (PE)
	喷枪	主喷枪 (直喷) 角型喷枪	主喷枪 (直喷)	(直喷) 角型喷枪	主喷枪 (直喷)	主喷枪 (直喷) 角型喷枪
软管材质 (内径×长度)	PVC (Φ32×2m)		PVC (Φ38×2m)			
	过滤器套装	○ ※2	-	○ ※2	-	○ ※2
空气连接口	空气快速流体接头					
接液部材质	机身·喷枪	SUS	AL/SUS			AL/SUS/SPHC
	密封圈	NBR			NBR/CR橡胶	
重量(kg)	5	4.8	6.5	3.9	5.6	6

※禁止用于具有粉尘爆炸风险或易燃液体

※1 干式专用: 可回收大于100微米的粉尘, 不适用于有粉尘爆炸风险的铝粉等
※2 APPQO550S/600S 不附带过滤器套装, 无法回收粉尘

型号末尾带有“S”的类型, 未带“S”的型号, 在这些地方有所不同!

型号末尾带“S”的型号

最简配置!

推荐用于液体 (18L以下) 或少量垃圾的回收!

※以下零件不附带

由于无油液止回器, 液体满时不会自动停止



由于无过滤器套装, 不可回收粉尘



型号末尾不带“S”的型号

想在液体满时自动停止!
推荐用于需要回收粉尘的场景!

※以下零件将附带

液体满时自动停止的油液止回器

APPQO-OS




防止粉尘从排气口逸出的过滤器套装

APPQO-FT



适合狭小缝隙吸入的角型喷枪

KN550



※若要在 APPQO550S/600S 上追加安装过滤器套装 (APPQO-FT), 则也需要配备油液止回器 (APPQO-OS)。

AVC-550SUS-SET / APPQO550-SET·600-SET 规格表

油 水


No.	7	8	9
图片			
型号	AVC-550SUS-SET	APPQO550-SET	APPQO600-SET
回收物	水·水溶性液体·垃圾·切屑 (大于100微米, 小于1厘米) ※1		油·切削油 垃圾·切屑 (大于100微米, 小于1厘米) ※1
可使用粘度 (cP)	3,000		
吸入时空气消耗量 (L/min)	673	525	475
推荐供气压力 (MPa)	0.4~0.6		
最大吸入量 (L/min)	80		90
最大吸程 (m)	2		
油液止回器 (防止液体滴漏)	○ 球体材质 (PVC)		○ 球体材质 (PE)
	喷枪		
软管材质 (内径×长度)	PVC (Φ32×2m)		
	过滤器套装		
开口小桶	APPQO-SK (SUS小桶)	APPQO-FT	
小桶绑带	-	BAND-P	
推车	S-CARRY	CARRY	
空气连接口	空气快速流体接头		
接液部材质	机身·喷枪	AL/SUS	
	密封圈	NBR	
重量(kg)	12.5	12	11.1

各类吸尘器
套装的附件

④过滤器套装



①主喷枪 (直喷)·角型喷枪



⑤小桶绑带

※ AVC-550SUS-SET 不附带



②T型喷枪套装

※ 喷枪本体与延长管为一套



⑥开口小桶

※ AVC-550SUS-SET 附带SUS罐



③油液止回器



⑦推车

※ SUS罐用推车型号为 (S-CARRY)

