

真空吸尘器

气动真空吸尘器 APPQO400系列



无需担心故障的气动式吸尘器
无漏电风险，使用更安心



- 优点**
 - 可直接放置在市售20L小桶上使用
 - 主机可水洗
 - 可连续运转
- 特点**
 - 液体满时自动停止 (APPQO400S除外)
 - 需配3马力 (2.25kW) 以上的空气压缩机使用
 - 可根据回收液体选择3种类型

适用于加油站或汽车工厂的废油回收

现状·问题

- 废油溢出只能靠手动清理
- 无法使用电力只能靠人工操作
- 家用吸尘器容易损坏

改善示例

连地面上的废油也能轻松回收
大显身手的气动吸尘器

缩短工作时间 改善环境

降低运营成本 确保安全

减轻劳动负担



※禁止用于有粉尘爆炸风险或易燃液体
※使用溶剂时，仅限于不会腐蚀材料的类型
详情请咨询我们

电动真空吸尘器 EVC-550系列



适配各种工厂环境需求

粘度3,000cP以下



- 优点**
 - 可直接放置于市售20L小桶上使用
 - 更换小桶即可实现垃圾分类回收
- 特点**
 - 液体满时自动停止
 - ※马达不会自动停止
 - ※禁止用于易燃物
 - 提供200V规格型号

改善示例

可作为200L吸尘器使用，
适配开口小桶

现状·问题

- 小桶容量小，垃圾很快装满

缩短工作时间

减少工时

改善环境

减轻劳动负担



※禁止用于有粉尘爆炸风险或易燃液体

气动旋风吸尘器 APPQO-CY系列



适用于粉尘回收
最小回收粒径
5.5μm (微米)

专用于
粉尘



- 优点**
 - 可回收5.5μm以上的粉状物
 - 可连续运转
 - 气动驱动，无漏电风险，安全可靠
- 特点**
 - 标配接地线
 - 采用防静电软管
 - 旋风式结构
 - 适用于50L、100L、200L油桶
 - ※为工业吸尘器，禁止用于回收可被人体吸入的粉体 (食品粉、药粉等)

适用于地面铸件粉尘回收

改善示例

旋风式可实现99%回收

现状·问题

- 普通电吸尘器会让粉尘穿过过滤器逸出，无法回收

缩短工作时间 减少工时

降低运营成本 确保安全



※禁止用于具有粉尘爆炸风险的物质 (金属粉、铝屑、碳粉等)

气动控制单元 (选配件)

手控开关套装

可在手边进行ON/OFF切换的开关



※对应机型请参考P.35

※无法与细喷枪套件·顺滑喷枪同时使用

在手边进行
ON/OFF

优点

- 避免空气浪费
- 可手动操作，使用方便
- 可追加安装至已有气动吸尘器

脚控开关套装

可站立状态进行ON/OFF切换的开关



※对应机型请参考P.35

在脚边进行
ON/OFF

优点

- 避免空气浪费
- 可双手操作
- 可脚踩操作，使用方便
- 可追加安装至已有气动吸尘器

APPQO400 / APPQO-CY系列规格表

□煤油·柴油·油 □溶剂

No.	1	2	3	4	5	6	7
图片							
型号	APPQO400S	APPQO400	APPQO400G	APPQO400A5	APPQO-CY25	APPQOCY25-SET	APPQO-CY32
回收物	油·切削油 垃圾·切屑 (大于100微米, 小于1厘米) ※1		煤油·柴油	溶剂 ※	粉尘 (5.5微米~100微米) ※2		
可使用粘度 (cP)	3,000			-			
空气消耗量 (L/min)	315			580			
推荐供气压力 (MPa)	-			0.4~0.6			
最大吸入量 (L/min)	60			根据粉体不同而有所差异			
最大吸程 (m)	-			2			
油液止回器 (防止液体满溢)	-	○球体材质 (PE)		-			
喷枪	-			主喷枪 (直喷)			
软管材质 (内径×长度)	PVC (Φ25×2m)	耐油PVC (Φ25×2m)	PP (Φ25×2m)	防静电PVC (Φ25×2m)	防静电PVC (Φ32×2m)		
过滤器套装	-	另选配件 (APPQO-FT)		内部装有两片APPQO-CY25/32用的滤片 (适用于5微米以上的粉尘)			
开口小桶	-			APPQO-OP (钢制小桶)	-		
推车	-			CARRY	-		
空气连接口	空气快速流体接头						
接液部材质	机身·喷枪		AL/SUS	AL/SUS/SPHC		NBR	
密封圈	-		NBR	FKM		NBR	
重量(kg)	4.5	4.9		8	11.5	8	

※使用溶剂时，仅限于不会腐蚀材料的类型。不可用于易燃液体。详情请咨询我们。

※1 APPQO400S未附带过滤器套装，无法回收粉尘。

※2 CY系列仅适用于回收粉尘 (5.5微米~100微米)，不可用于具有粉尘爆炸风险的铝粉等。

EVC-550系列规格表

□油

No.	8	9
图片		
型号	EVC-550	EVC-550SET
回收物	油·切削油 垃圾·切屑 (大于100微米, 小于1厘米)	
可使用粘度 (cP)	3,000	
电源·电流	100V·11A	
最大吸入量 (L/min)	80	
最大吸程 (m)	2	
油液止回器 (防止液体满溢)	○球体材质	
喷枪	主喷枪 (直喷)·角型喷枪	主喷枪 (直喷)·角型喷枪·T型喷枪
软管材质 (内径×长度)	PVC (Φ32×2m)	
过滤器套装	○粉尘 (100微米以上, 1厘米以下) ※1	
开口小桶	-	APPQO-OP (钢制小桶)
小桶绑带	-	BAND-V
推车	-	CARRY
接液部材质	机身·喷枪	SUS/SPHC/AL
密封圈	CR橡胶/NBR	
重量(kg)	9.3	15.5

※禁止用于具有粉尘爆炸风险或易燃液体

※1 干式专用：可回收大于100微米的粉尘，不适用于有粉尘爆炸风险的铝粉等

可用于气动控制单元的吸尘器

手控开关套装的型号末尾带有“AH”
脚控开关套装的型号末尾带有“AF”

手控开关套装安装示意图



可用机型如下

APPQO550系列
P.29规格表中第(2)(3)(8)项产品

APPQO600系列
P.29规格表中第(4)(5)(9)项产品

AVC-550SUS系列
P.29规格表中第(1)(7)项产品

APPQO400系列
P.31规格表中第(1)(2)(3)(4)项产品

如需追加安装，请参阅可组合选配件一览表请参考 P.35

设计焕然一新!



详情请见此处
※性能未作变更