真空油桶泵

气动真空油桶泵

APPQO-H系列

压缩机5马力 | 粘度5,000cP以下

可从5m深处吸取液体的高真空类型

APPQO-H

APPQO-SK

推荐SUS桶（选配件）

优点
- 可连续运转
- 气动驱动，无电泄漏，更安全
- 可回收高粘度液体

特点
- 由于高真空压力型，建议使用专用不锈钢罐
- 满液时自动停止

※不可用于可燃性液体

※超出推荐规格的SUS罐或板厚0.4mm的罐可能会损坏

APPQO系列

压缩机1马力 | 粘度1,000cP以下

适用于回收到开口小桶

APPQO

APPQO-OP

推荐开口小桶（选配件）

优点
- 约15秒吸满一桶
- 气动驱动，无电泄漏，更安全
- 耗气量低

特点
- 适用于JIS标准20L开口小桶
- 满液时自动停止

※不可用于可燃性液体

APPQ系列

气动式：干式 / 湿式（注出 / 吸入 / 自吸式）

压缩机1马力 | 粘度1,000cP以下

适用于回收到密封小桶

APPQ

APPQ-CL

推荐密封小桶（选配件）

优点
- 喷枪外径φ19，可在狭窄处吸取
- 气动驱动，无电泄漏，更安全
- 耗气量低

特点
- 适用于JIS标准20L密封小桶
- 满液时自动停止

※不可用于可燃性液体

真空油桶泵系列规格表

□煤油・柴油・油　□溶剂

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
图片										
型号		APPQO-H	APPQO-HG	APPQO-HAS	APPQO	APPQOG	APPQOAS	APPQ	APPQG	APPQAS
回收液		油	煤油•柴油	溶剂 ※	油	煤油•柴油	溶剂 ※	油	煤油•柴油	溶剂 ※
可使用粘度（cP）		5,000			1,000					
适用小桶（※桶为选配件）		JIS规格20L SUS小桶			JIS规格20L 开口小桶			JIS规格20L 密封小桶		
空气消耗量（L/min）		525			105					
最大吸入量（L/min）		80			75			60		
最大吸程（m）		5			2			1.5		
附件	液满时防溢功能	○								
	喷枪	主喷枪（直喷）								
	软管材质（内径×长度）	PVC（Φ25×2m）	耐油PVC（Φ25×2m）	PP（Φ25×2m）	PVC（Φ25×2m）	耐油PVC（Φ25×2m）	PP（Φ25×2m）	PVC（Φ19×2m）	耐油PVC（Φ19×2m）	PP（Φ19×2m）
	空气连接口	空气快速流体接头								
接液部材质	机身喷枪	AL								
	密封圈浮球	NBR PE		FKM PE	NBR SUS		FKM SUS	FKM SUS		FFKM/FKM SUS
重量(kg)		4.9			3.4	3.7	3.4	1.5		

※使用溶剂时，仅限于不会腐蚀材质的类型。详情请咨询我们。

AQUA SYSTEM CO.,LTD

可组合选配件一览

选配件名称（型号）	刊载页面	P.26～27	P.28～29				P.30～31				P.34		
	系列型号	APDQO-F	APPQO 550	APPQO 600	AVC-550SUS	APPQO-HP2	APPQO 400	APPQO-CY25	APPQO-CY32	EVC-550	APPQO-H	APPQO	APPQ
钢制开口小桶（APPQO-OP）			●	●	●	●	●	●	●	●		●	
不锈钢开口小桶（APPQO-SK）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
钢制密封小桶（APPQ-CL）													●
钢制小桶专用推车（CARRY）			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
不锈钢桶专用推车（S-CARRY）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
钢制小桶专用绑带（BAND-P）			●	●			●						
钢制小桶专用绑带（BAND-V）					●	●		●	●	●			
油液止回器（APPQO-OS）			●	●			●						
过滤器套装（APPQO-FT）※附带安装绑带			●	●	●	●	●			●			
2个过滤器（APPQO-FT2）※另需安装绑带			●	●	●	●	●			●			
开口油桶 200L•100L•50L（DRUM-OP200/100/50）		●（50L不可）	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
油桶推车 200L•100L•50L（DC-NBR200/100/※50）		●（50L不可）	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
油桶盖 200L•100L•50L（DTB200/100/※50）			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
角型喷枪			●（KN550）	●（KN550）	●（KN550SUS）	●（KNHP2）			●（KN550）	●（KN550）			
T型喷枪套装（APPQO-TN）※喷枪本体＋延长管			●	●	●				●	●			
顺滑喷枪（APPQO-SN120）（APPQO-SN80）			●	●	●				●	●			
圆毛刷喷枪（APPQO-MB-SET）			●	●	●				●	●			
细喷枪套件（APPQO550-SH）（APPQO400-SH）			●（550）	●（550）	●（550）		●（400）	●（400）	●（550）	●（550）	●（400）	●（400）	
细喷枪外径 φ15（KN-15-1000）（KN-15-500）（KN-15-200）			●	●	●		●	●	●	●	●	●	
消音器（S30N）（S50N）			●（S50N）				●（S30N）						
手控开关（SWA5/4）※无法与细喷枪套件和顺滑喷枪同时使用			●（SWA5）	●（SWA5）	●（SWA5）		●（SWA4）	●（SWA4）	●（SWA5）		●（SWA4）	●（SWA4）	
脚控开关（SWAF）			●	●	●	●	●	●	●				

※可在不锈钢开口小桶（APPQO-SK）上安装专用小桶专用绑带（BAND-P）。※油桶盖（DTB50）和推车（DC-NBR50）只能安装于本公司生产的DRUM-OP50，其他型号不可安装

※CARRY无法安装于APPQO-SK。如使用 S-CARRY，则可安装于APPQO-SK。

AQUA SYSTEM CO.,LTD